

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique wengé
Matière/ Coloris n°2	enjoliveur acier chromé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Halogène TBT 1 lampe fournie
Douille / Culot	G4
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 20,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	12V AC/DC 1667mA
Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2800K
IRC / Ra	100
Faisceau	25°
Flux lumineux total	220 lm
Efficacité lumineuse	11,00 lm/W
Température d'utilisation	+15 °C/ +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	4 000 h
Nombre de On / Off	100 000
Poids net:	129,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON




Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble
Câble haute température 200mm.

Autres commentaires
Verre de protection. Connexion automatique sur spot. Bornier convertisseur 2,5mm² max.



S1200-307	2800 K	20 W	25°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
0,5	1468	0,22	
1	367	0,44	
1,5	163	0,7	



EEI (équiv. lampe):

