

IP40 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluocompacte (sans ballast intégré) 2 lampe fournie
Douille / Culot	2G11
Puissance nominale/absorbée	2 x 18,00 W / 36,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC/DC 50/60Hz 170mA
Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	59,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 416 lm
Efficacité lumineuse	39,33 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	10 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	2,24 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



4945	4000K	2x18W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	493	2,86	
2	123	5,7	
2,5	79	7,1	



EEI (équiv. lampe):

