KIT ZETA

Encastré halogène TBT

Code: 4963

IP20 IK02 850°C

Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 15°
Nombre et type de source	Halogène TBT 1 lampe fournie : Code 2777
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 50,00 W / 50,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 216mA
Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3200K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	36°
Flux lumineux total	670 lm
Efficacité lumineuse	13,60 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	2 000 h
Nombre de On / Off	50 000
Poids net:	230,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin
*Décoratif

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Basse luminance.





EEI (équiv. lampe):