# KIT SPEED 70 C 12

## Encastré halogène TBT

## Code: 4976

IP20 IK02 850°C

| | |
|---|---|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps<br>aluminium blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | basculant / 30° |
| Nombre et type de source | Halogène TBT<br>1 lampe fournie : Code 2777 |
| Douille / Culot | GU5,3 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 50,00 W / 50,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 216mA |
| Driver / Alimentation | Convertisseur électronique<br>appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 1,00 |
| Température de couleur | 2950K |
| IRC / Ra | 100 |
| Faisceau | 36° |
| Flux lumineux total | 680 lm |
| Efficacité lumineuse | 13,60 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Durée de vie moyenne | 2 000 h |
| Nombre de On / Off | 50 000 |
| Poids net: | 226,00 gr |
| Compatible Minuterie ?<br>Compatible Détection ? | OUI<br>OUI |

Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires




| MR16 | 2950 K | 50 W | 36° |
|---|---|---|---|
| | h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) |
| | 1 | 1450 | 0,65 |
| | 2 | 363 | 1,3 |
| | 3 | 161 | 1,9 |

EEI (équiv. lampe):