

IP44/IP65 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 12,00 W / 13,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	230-240V AC 50/60Hz 120mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90°
Flux lumineux total	1 400 lm
Efficacité lumineuse	101,45 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,10 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:  
IP65 en montage applique ; IP44 en montage plafonnier.

Câble

Autres commentaires  
Données photométriques avec film diffusant (fourni).



50026	3000K	12W	90°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	656	2,00
	2	164	4,0
	3	73	6,0



EEI (équiv. lampe):

