

IP20 IK02 85°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	84 LED SMD Samsung 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 29,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 136mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	3 000 lm
Efficacité lumineuse	76,67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	768,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Commerce / Magasin
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.


Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50030	4000 K	30 W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1234	2,38	
2	309	4,8	
3	137	7,2	

EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- brancards pour faux plafond