

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	84 LED SMD Samsung 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 28,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 132mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	95°
Flux lumineux total	2 300 lm
Efficacité lumineuse	80,14 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	738,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Commerce / Magasin
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.


Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires



Code : **50031** 30 w 95°

h (m)	E (lx)	d (m)
1	945	2,19
2	236	4,4
3	105	6,6



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- brancards pour faux plafond