

IP54 IK07 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	180 LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 20,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 99mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	90,00
Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	115°
Flux lumineux total	1 400 lm
Efficacité lumineuse	70,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	27 500
Poids net:	807,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


- *Commerce / Magasin
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- *Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Fixation par 1/4 de tour.



50034	4000 K	20 W	115°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	451	3,14
	2	113	6,3
	3	50	9,4



EEI (équiv. lampe):

