

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD Samsung 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 16,00 W / 16,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 82mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	925 lm
Efficacité lumineuse	57,10 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	613,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Commerce / Magasin
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.


Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



Code: 50036	16 w	100°	
	h (m)	E (lx)	d (m)
	1	415	2,39
	2	104	4,8
	3	46	7,2



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- brancards pour faux plafond