

IP65 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir 9011
Matière/ Coloris n°2	verre de protection cristal / transparent
Orientation du produit	basculant 90°
Nombre et type de source	LED COB Epistar 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 11,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 85mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	80,00
Facteur de puissance	0,63
Température de couleur	4500K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	91°
Flux lumineux total	670 lm
Efficacité lumineuse	57,26 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1,20 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :  
\*Eclairage de façade

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble


Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 1,5m + fiche 16A IP44.

Autres commentaires

Montage sur tige possible, avec tige FA40, code ARIC : 50076.



50042	4500 K	10 W	91°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	323	2,04
	2	81	4,1
	3	36	6,1



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50076	FIXATION FA 40 NOIR	