

IP65 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	basculant 90°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 54mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4500K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	100°
Flux lumineux total	550 lm
Efficacité lumineuse	51,40 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	770,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Eclairage de façade
- *Extérieur résidentiel
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage


Mur / Sol - surface (étrier)

Recommandations installation:


Câble

Précâblage H05RN-F 3G1mm², 1,5m + fiche 16A IP44.

Autres commentaires



50043	4500 K	10 W	100°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	272	2,38
	2	68	4,8
	3	30	7,2



EEI (équiv. lampe):

