

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	ailettes de refroidissement aluminium
Orientation du produit	basculant / 90°
Nombre et type de source	16 LED SMD CREE MHB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 45,00 W / 43,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 210mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	110°
Flux lumineux total	4 500 lm
Efficacité lumineuse	102,74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	2,18 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Eclairage des façades de magasins
- *Intérieur industriel
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble


Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,8m.

Autres commentaires

Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).



50090	4000 K	45 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1687	2,86	
2	422	5,7	
3	187	8,6	
4	105	11,4	
5	67	14,3	



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50114	FIXATION MAT TWISTER 1 -1 PROJ	