

IP65 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 20,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	2 100 lm
Efficacité lumineuse	105,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	0,92 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:  
Ne pas installer sur mât et éviter toute exposition au vent fort.

Câble

Autres commentaires  
Optique asymétrique.




**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0878	FIXATION FA 57 NOIR	
2168	PIQUET JARDIN PROJ. HERO	