

IP30/IP33 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 anodisé
Matière/ Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant / 110°
Nombre et type de source	48 LED Mid power Lumileds 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 23,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 105mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	2 100 lm
Efficacité lumineuse	91,30 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	55 000 h
Nombre de On / Off	27 500
Poids net:	1,19 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Peinture Epoxy. Ailettes de refroidissement. Patère et tige de fixation en accessoires.



DAY LED 3000K	20W	120°
h (m)	E (lx)	d (m)
1	819	3,30
2	205	6,6
3	91	9,9
4	51	13,2
7	17	23,1



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires fournis:

- boîte de connexion

## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0878	FIXATION FA 57 NOIR	
0948	GRILLE L3 POUR DAY	
1361	FIXATION L1 + L5 NOIR	