

IP20 IK05 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable 360° / 180°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 32,00 W / 33,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 155mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	65°
Flux lumineux total	3 100 lm
Efficacité lumineuse	92,81 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	1,28 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50109	4000 K	32 W	65°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	3054	1,27
	2	764	2,5
	3	339	3,8



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur 3 allumages