

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium injecté avec traitement par électrophorèse noir
Matière/ Coloris n°2	ailettes de refroidissement aluminium
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	35 LED SMD High Power CREE MHB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 150,00 W / 156,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 731mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	110°
Flux lumineux total	14 500 lm
Efficacité lumineuse	92,95 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	5,30 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Intérieur industriel
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble


Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,8m.

Autres commentaires

Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).



50118	4000 K	150 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	5279	2,8	
3	587	8,4	
6	147	16,7	
9	65	25	
12	37	33,5	



EEI (équiv. lampe):

