

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CITIZEN 1 lampe fournie : Code 2986
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 13,00 W / 14,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 70mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	1 100 lm
Efficacité lumineuse	84,62 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	287,80 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Alimentation 350mA, Classe 2. Spot Classe 3.

Câble

Autres commentaires



ELITE 13			
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	<b>1393</b>	1,16	
2	<b>348</b>	2,3	
3	<b>155</b>	3,5	



EEI (équiv. lampe):

