

IP40 IK06 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps métal
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	64 LED SMD 5630 Samsung 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 28,00 W / 28,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	Teinte variable 2800/6000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	115°
Flux lumineux total	2 000 lm
Efficacité lumineuse	70,18 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	1,18 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Variation de l'intensité lumineuse sur 4 niveaux (de 25 à 100%)

Mode de montage
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:
Pilotage possible de plusieurs luminaires par télécommande (portée 8m max) ; groupage de luminaires par canal de pilotage ; pilotage par interrupteur possible pour on/off et variation de la couleur sur 3 niveaux.

Câble

Autres commentaires
Modes : Sans éblouissement / Sommeil / Veilleuse



50142	4700K	28W	115°
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	636	3,16	
2	159	6,3	
2,5	102	7,9	



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- télécommande