

IP20 IK06 960°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable 360° / 148°
Nombre et type de source	1 LED COB CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 42,00 W / 47,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 225mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	42°
Flux lumineux total	3 500 lm
Efficacité lumineuse	74,47 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,44 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Commerce / Magasin

Mode de montage  
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Verre de protection inclus.



DIPSY	4000 K	42 W	42°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	4835	0,77	
2	1209	1,5	
3	537	2,3	
4	302	3,1	
5	193	3,8	



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires fournis:

- connecteur 3 allumages