

IP20 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 32,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 158mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70°
Flux lumineux total	2 600 lm
Efficacité lumineuse	80,50 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1633,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Diffuseur en verre clair.



50146	3000 K	30 W	70°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	2475	1,40
	2	619	2,8
	3	275	4,2



EEI (équiv. lampe):

