

IP65 IK03 65°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polyester gris
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 12,00 W / 12,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 57mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	140°
Flux lumineux total	1 200 lm
Efficacité lumineuse	100,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1345,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Suspension ; Plafond - surface ; Mur - surface (étrier)

Recommandations installation:


Montage suspendu, plafonnier ou applique à l'aide d'étriers inox (inclus). Fermeture vasque par clips inox.

Câble

Autres commentaires


50148 4000K 12 w 140°

h (m)	E (lx)	d (m)
1	312	5,50
2	78	11,0
3	35	16,5



EEI (équiv. lampe):

