

IP20 IK06 960°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable 360° / 148°
Nombre et type de source	1 LED COB CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 42,00 W / 47,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 225mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	42°
Flux lumineux total	3 300 lm
Efficacité lumineuse	70,21 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,44 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Verre de protection inclus.



DIPSY	3000 K	42 W	42°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	4710	0,77
	2	1178	1,5
	3	523	2,3
	4	294	3,1
	5	188	3,8



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur 3 allumages