

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur plastique aluminisé
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 9,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	100-240V 50/60Hz 45mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	64,52 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	0,33 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Protection transparente.



50170	3000 K	8 W	50°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	870	0,93
	2	218	1,9
	2,5	139	2,3



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur 1 allumage