

IP54 IK05



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE / EXTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | anneau / collerette / face polycarbonate (PC) |
| Matière/ Coloris n°2 | corps aluminium |
| Orientation du produit | basculant |
| Nombre et type de source | 60 LED SMD 5630 Epistar 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 36,00 W / 36,70 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,93 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 120° |
| Flux lumineux total | 2 400 lm |
| Efficacité lumineuse | 65,40 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 25 000 h |
| Nombre de On / Off | 12 500 |
| Poids net: | 2,29 kg |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |



Applications spécifiques :

- *Eclairage de chantier
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Mur / Sol - surface (étrier)

Recommandations installation:


Le module de LED ne peut pas être changé par l'utilisateur.

Câble


Précâblage H07RN-F 3G1,5 mm², long. 1,8m, fiche 2P +T.

Autres commentaires

Protection anti-choc caoutchouc. Poignée de transport. Etrier de support 4 positions. Interrupteur protégé avec voyant pour coupure lampe. Prise de courant 10/16A+T.



PAS DE CONE
Un cône ne se justifie pas pour ce type d'application : produit portable et déplaçable facilement.



EEI (équiv. lampe):

