

IP65 IK07 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant / 90°
Nombre et type de source	LED SMD 3030 SEOUL 1 lampe fournie : Code 2981
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 5,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	82,76 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	415,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet


Recommandations installation:

Câble
Précâblage H05RN-F long. 1m

Autres commentaires



LED 6E	3000 K	6 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	960	0,65
	2	240	1,3
	2,5	154	1,6



EEI (équiv. lampe): 0.15



Accessoires fournis:

- piquet de jardin