

IP44 IK08 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 13,00 W / 14,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 72mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	95°
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	61,64 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	0,81 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50223	4000 K	13 W	95°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	395	2,18
	2	99	4,4
	3	44	6,5



EEI (équiv. lampe):

