

IP20 IK07 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 32,00 W / 34,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 160mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70°
Flux lumineux total	3 200 lm
Efficacité lumineuse	91,69 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 000
Poids net:	1,36 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Protection optique plastique transparente.



50224	4000 K	32 W	70°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	2215	0,93
	2	554	1,9
	3	246	2,8



EEI (équiv. lampe):

