

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	1 LED COB (High brightness) 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 35,00 W / 33,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	100-240V 50/60Hz 159mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	42°
Flux lumineux total	2 900 lm
Efficacité lumineuse	87,09 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	1150,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Verre de protection inclus.



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	4655	0,77
2	1164	1,5
3	517	2,3
4	291	3,1
5	186	3,8



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur 3 allumages