

IP20 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED COB SHARP 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 13,00 W / 14,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	100-240V 50/60Hz 66mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	1 100 lm
Efficacité lumineuse	78,01 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	770,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :


 Mode de montage
Suspension

Recommandations installation:

 Câble
1,5m de câble

 Autres commentaires
Ecran de protection plastique transparent.


50233	3000 K	13 W	50°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1575	0,93
	2	394	1,9
	3	175	2,8



EEI (équiv. lampe):

