

IP67 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 mat
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	basculant / 90°
Nombre et type de source	4 LED Luxeon H50-2 Philips 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,00 W / 4,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC/DC 50/60Hz 35mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,57
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	35°
Flux lumineux total	250 lm
Efficacité lumineuse	54,35 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	417,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur - surface (patère) ou Sol - sur piquet


Recommandations installation:  
Utilisation dans toutes les positions.

Câble  
Précâblage H05RN-F long. 1m.

Autres commentaires



50244	3000 K	5 W	35°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	526	0,63
	2	132	1,3
	2,5	84	1,6



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50246	PIQUET JARDIN PROJ. LYRAS 65	