

IP20 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium gris
Orientation du produit	orientable 360°
Nombre et type de source	1 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,20 W / 2,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 25mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,43
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	85 lm
Efficacité lumineuse	37,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	294,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - semi-encastré


Recommandations installation:
Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 1 poste, prof.50mm, réf.0 801 21.

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur.



LIZA 1-2	3000 K	1,2 W	40°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	150	0,73
	2	38	1,5
	2,5	24	1,8



EEI (équiv. lampe):

