

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps métal blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SMD 3528 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 0,92 W / 1,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 19mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,44
Température de couleur	4200K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	46 lm
Efficacité lumineuse	17,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	202,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Balisage

Mode de montage
Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:
Livré sans boîte d'encastrement. Boîte spécifique à
commander séparément : voir code 50269.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50269	BOITE ENCASTREMENT BALIZ 2	