

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps métal gris |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 36 LED SMD 3528 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 2,76 W / 4,50 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 45mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,46 |
| Température de couleur | 2400K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 115° |
| Flux lumineux total | 120 lm |
| Efficacité lumineuse | 13,00 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 358,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |





Applications spécifiques :
*Balisage

Mode de montage
Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:
Livré sans boîte d'encastrement. Boîte spécifique à
commander séparément : voir code 50270.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|-------|----------------------------|-------|
| 50270 | BOITE ENCASTREMENT BALIZ 3 | |