

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matière/ Coloris n°2	protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	10 LED Seoul Semic. 2525 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 6,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 33mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	17,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50° asymétrique à 40°
Flux lumineux total	110 lm
Efficacité lumineuse	16,42 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	970,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Extérieur résidentiel  
\*Balisage

Mode de montage  
Sol - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50284	FIXATION SOL P/STICK	