

IP65 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 52mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,92
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	96°
Flux lumineux total	850 lm
Efficacité lumineuse	81,73 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	570,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Eclairage de façade

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble  
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1 m.

Autres commentaires  
Extra-plat : seulement 26mm.



50290	4000 K	10 W	96°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	382	2,22
	2	96	4,4
	2,5	61	5,6



EEI (équiv. lampe):

