

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	24 LED SMD CREE MHB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 70,00 W / 75,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 357mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	110°
Flux lumineux total	7 200 lm
Efficacité lumineuse	95,36 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	4,02 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:  
Orientation indexée tous les 10° sur 180°.

Câble  
Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 1m.

Autres commentaires  
Verre de protection.



FALCON	4000K	70W	110°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	2782	2,86
	3	309	8,6
	4	174	11,4
	5	111	14,3
	6	77	17,1



EEI (équiv. lampe):

