

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED COB CITIZEN circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	24,00 W / 29,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 132mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	140°
Flux lumineux total	1 750 lm
Efficacité lumineuse	60,34 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	6550,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Extérieur résidentiel
*Balisage

Mode de montage
Sol - surface


Recommandations installation:
Trappe de visite pour raccordement.

Câble

Autres commentaires



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe):

