

IP65 IK07 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	30 LED SMD 5630 SEOUL 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 13,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 116mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	5000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	double asymétrique à 45°
Flux lumineux total	830 lm
Efficacité lumineuse	62,41 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	642,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Extérieur résidentiel
- *Balisage


Mode de montage

Sol - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



PAS DE CONE
 Reportez-vous
 au **Plug-in photométrique pour Dialux**
 disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0739	RACCORD 3 SORTIES RL3 IP68	
50299	FIXATION BETON BORNE SUNNY	