

IP54 IK10 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) blanc opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	96 LED SMD 5030 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	20,00 W / 20,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 95mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	1 800 lm
Efficacité lumineuse	87,38 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1410,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
 *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
 *Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
 Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires


50309 4000 K 20 W 120°

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	525	3,46
2	131	6,9
3	58	10,4



EEI (équiv. lampe):

