

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	2 LED COB CREE CXA circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	25,00 W / 26,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 126mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	60°
Flux lumineux total	2 500 lm
Efficacité lumineuse	94,70 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	1,73 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Intérieur industriel
*Convient pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:
Orientation indexée tous les 10° sur 180°.

Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1m.

Autres commentaires
Verre de protection.



50314	4000 K	25 W	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2605	1,15	
3	289	3,5	
4	163	4,6	
5	104	5,8	
6	72	6,9	



EEI (équiv. lampe):

