

IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	4 LED COB CREE CXB circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	70,00 W / 73,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 352mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	60°
Flux lumineux total	7 200 lm
Efficacité lumineuse	97,83 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	4,01 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Intérieur industriel
*Convient pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:
Orientation indexée tous les 10° sur 180°.

Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1m.

Autres commentaires
Verre de protection.



50316	4000 K	70 W	60°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	7452	1,15	
5	298	5,8	
7	152	8,1	
9	92	10,4	
10	75	11,5	



EEI (équiv. lampe):

