

IP54 IK10 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	54 LED SMD 5030 SEOUL 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 11,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 49mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	125°
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	85,59 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	0,59 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50319	4000 K	10 W	125°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	262	3,84
	1,5	116	5,8
	2	66	7,7



EEI (équiv. lampe): 0.15

