

IP20 IK05 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 270°
Nombre et type de source	1 LED COB VERO 18 BRIDGELUX 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 40,00 W / 45,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 218mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1400mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	4 000 lm
Efficacité lumineuse	87,72 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,48 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

 Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



IKAR	3-4000 K	40 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	4580	1,15	
2	1145	2,3	
3	509	3,5	
4	286	4,6	
5	183	5,8	



EEI (équiv. lampe): 0.16



Accessoires fournis:

- connecteur 3 allumages