

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 12,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 57mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	32°
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	73,77 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	382,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Commerce / Magasin
- *Décoratif

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Alimentation 500mA, Classe 2, IP20 séparée. Spot Classe 3.


Câble

Autres commentaires

Double émission de lumière : lumière orientée vers le sol + halo de couleur bleue au plafond ; LED en retrait pour un confort visuel optimal.



HALO	4000 K	10 W	32°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1310	0,57
	2	328	1,1
	3	146	1,7



EEI (équiv. lampe):

