


IP65 IK08 850°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	8 LED SMD CREE MHB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 25,00 W / 26,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 127mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	110°
Flux lumineux total	2 500 lm
Efficacité lumineuse	94,34 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	1,74 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :


 Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)

 Recommandations installation:
Orientation indexée tous les 10° sur 180°.

 Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1m.

 Autres commentaires
Verre de protection.


FALCON	4000K	25W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1043	2,86
	2	261	5,7
	3	116	8,6



EEI (équiv. lampe):

