

IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	4 LED COB CREE CXB circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	70,00 W / 73,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 352mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	6 600 lm
Efficacité lumineuse	89,67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	4,01 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Convient pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:
Orientation indexée tous les 10° sur 180°.

Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1m.

Autres commentaires
Verre de protection.



50346	3000 K	70 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	7451	1,15
	5	298	5,8
	7	152	8,1
	9	92	10,4
	10	75	11,5



EEI (équiv. lampe):

