

IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	ailettes de refroidissement aluminium
Orientation du produit	basculant / 90°
Nombre et type de source	8 LED SMD CREE MHB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 25,00 W / 26,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 130mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	2 250 lm
Efficacité lumineuse	84,91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	1,17 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Eclairage des façades de magasins
- *Intérieur industriel
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage

Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble


Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,8m.

Autres commentaires

Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).



50348	3000 K	25 W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	912	2,86
	2	228	5,7
	3	101	8,6



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50114	FIXATION MAT TWISTER 1 -1 PROJ	