

IP65 IK08 850°C



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Utilisation                 | INTERIEURE / EXTERIEURE  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium noir   |
| Matière/ Coloris n°2        | ailettes de refroidissement aluminium                              |
| Orientation du produit      | basculant / 90°  |
| Nombre et type de source    | 16 LED SMD CREE MHB<br>1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans   |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 45,00 W / 47,80 W  |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 229mA   |
| Driver / Alimentation       | appareillage intégré (non démontable)                              |
| LOR (Light Output Ratio)    |  |
| Facteur de puissance        | 0,95   |
| Température de couleur      | 3000K  |
| IRC / Ra                    | 80 - 84  |
| Faisceau                    | 110°   |
| Flux lumineux total         | 4 200 lm   |
| Efficacité lumineuse        | 87,87 lm/W   |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +45 °C   |
| Variation                   | NON  |
| Durée de vie moyenne        | 35 000 h   |
| Nombre de On / Off          | 17 500   |
| Poids net:                  | 2,18 kg  |
| Compatible Minuterie ?      | OUI  |
| Compatible Détection ?      | OUI  |



#### Applications spécifiques :

- \*Eclairage des façades de magasins
- \*Intérieur industriel
- \*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

#### Mode de montage

Mur / Sol - surface (étrier)


#### Recommandations installation:

#### Câble


Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,8m.

#### Autres commentaires

Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).




| 50349 | 3000 K | 45 W                  | 110°  |
|-------|--------|-----------------------|-------|
|       | h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|       | 1      | 1596                  | 2,86  |
|       | 2      | 399                   | 5,7   |
|       | 3      | 177                   | 8,6   |
|       | 4      | 100                   | 11,4  |
|       | 5      | 64                    | 14,3  |



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires / Options à commander séparément:

| Code  | Libellé                        | PHOTO   |
|-------|--------------------------------|---|
| 50114 | FIXATION MAT TWISTER 1 -1 PROJ |  |