

IP65 IK08 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc anodisé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant / 180°
Nombre et type de source	LED SMD CREE 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 29,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 140mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Elliptique : 60° x 150°
Flux lumineux total	2 500 lm
Efficacité lumineuse	85,91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	1000,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Intérieur industriel

Mode de montage  
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Peinture EPOXY.



TAG	4000 K	30 W	60°x150°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	794	2,41	
2	198	4,8	
3	88	7,2	
4	50	9,7	
5	32	12,1	




EEI (équiv. lampe): 0.16



## Accessoires fournis:

- boîte de connexion

## Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0887	FIXATION FA 57 BLANC	
0196	PATERE TAG BLANC	