

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 22,00 W / 22,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 108mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	2 140 lm
Efficacité lumineuse	94,27 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	267,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Collerette à commander séparément (voir p.2)



50358	4000 K	22 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1859	1,15
	2	465	2,3
	3	207	3,5



EEI (équiv. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0161	COLLERETTE DELLA Ø190 BLANC	
0163	COLLERETTE DELLA Ø190 GRIS	
0168	COLLERETTE DELLA Ø190 NOIR	
0179	COLLERETTE DELLA Ø190 -RAL SPÉ	